



Dokumentacja API

SOAP - webservice

v. 0.2.1



Zawsze wymagane parametry

WSDL	https://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl
-------------	---

<http://fabrykasms.pl/api/acc/> - przy koncie api wybieramy “zdalne używanie” aby uzyskać wszystkie wymagane informacje dotyczące w/w parametrów.

Wysyłanie wiadomości SMS

sendSms	service	Twój identyfikator usługi dostępny w panelu klienta	
	api	Twój identyfikator API dostępny w panelu klienta	
	token	Token zabezpieczający konto API dostępny w panelu klienta	
	sms	dest	numer pod który wiadomość ma zostać dostarczona (11 znaków)
		text	treść wiadomości która ma zostać wysłana (max 160 znaków)
		orig	opcjonalny parametr nazwa nadawcy która jest zatwierdzona w systemie Fabrykasms.pl
		sendAt	data wysłania wiadomości (wysyłka zaplanowana)
		long	wiadomość do 612 znaków (true/false)
		test	pozwala na symulację wysyłanych wiadomości (true/false)

Odpowiedzi

-29	Brak jednego z wymaganych parametrów (service, api, token).
-27	Niepoprawna autoryzacja. Sprawdź czy service, api oraz token są poprawne.
-19	Parametr dest jest niepoprawny.
-18	Parametr text jest niepoprawny.
-10	Parametr orig jest niepoprawny. Sprawdź czy masz uprawnienia do tej nazwy nadawcy
1	Wiadomość została poprawnie wysłana.
Przykładowa odpowiedź	<code>{"api":{"status":200,"response":1,"error":false,"sms":{"id":11231233}}</code>

Przykład

[PHP]

```
$client = new SoapClient('http://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl');  
$sms->dest = '11znakowrntel';  
$sms->text = 'Testowy sms';  
$sms->orig = 'OpcjonalnyNadpis';  
$result = $client->sendSms($serviceId,$apiId,$token,$sms);
```

Masowe wysyłanie wiadomości SMS

sendPackage	service	Twój identyfikator usługi dostępny w panelu klienta		
	api	Twój identyfikator API dostępny w panelu klienta		
	token	Token zabezpieczający konto API dostępny w panelu klienta		
	sms	dest	tablica numerów pod które wiadomości mają zostać dostarczone (11 znaków)	
		text	tablica treści wiadomości które mają zostać wysłane (max 160 znaków)	
		orig	opcjonalny parametr nazwa nadawcy która jest zatwierdzona w systemie Fabrykasms.pl	
		sendAt	data wysłania wiadomości (wysyłka zaplanowana)	
test		pozwala na symulację wysyłanych wiadomości		

Odpowiedzi

-29	Brak jednego z wymaganych parametrów (service, api, token).
-27	Niepoprawna autoryzacja. Sprawdź czy service, api oraz token są poprawne.
-19	Parametr dest jest niepoprawny.
-18	Parametr text jest niepoprawny.
-17	Tablice dest , text mają różne identyfikatory.
-10	Parametr orig jest niepoprawny. Sprawdź czy masz uprawnienia do tej nazwy nadawcy
1	Wiadomość została poprawnie wysłana.
Przykładowa odpowiedź	<code>{"api":{"status":200,"response":1,"error":false,"sms":{"id":123}}</code>

Przykład

[PHP]

```
$client = new SoapClient('http://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl');
$sms->dest[] = '11znakównrtel';
$sms->text[] = 'Testowy sms1';
$sms->dest[] = '11znakównrtel';
$sms->text[] = 'Testowy sms2';
$sms->dest[] = '11znakównrtel';
$sms->text[] = 'Testowy sm3';
$result = $client->sendPackage($serviceId,$apild,$token,$sms);
```

Sprawdzanie wiadomości SMS

getSms	service	Twój identyfikator usługi dostępny w panelu klienta
	api	Twój identyfikator API dostępny w panelu klienta
	token	Token zabezpieczający konto API dostępny w panelu klienta
	sms	Identyfikator wiadomości zwrócony podczas wysyłania

Odpowiedzi

-29	Brak jednego z wymaganych parametrów (service, api, token, sms).
-27	Niepoprawna autoryzacja. Sprawdź czy service, api oraz token są poprawne.
-15	Podany identyfikator nie występuje w systemie
1	Wiadomość została poprawnie wysłana.
Przykładowa odpowiedź	<pre>{ "api": { "status": 200, "response": 1, "error": false, "sms": { "id": "66785", "status": 1, "send_at": null, "sent_at": { "date": "2012-10-24 15:20:06" }, "created_at": { "date": "2012-10-24 15:20:05" }, "deleted_at": null, "phonenumber": "48666777666", "content": "To jest moja wiadomosc sms" } } }</pre>

Przykład

[PHP]

```
$client = new SoapClient('http://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl');
```

```
$sms = 66785;
```

```
$result = $client->getSms($serviceId,$apiId,$token,$sms);
```

Kasowanie zaplanowanej wiadomości SMS

cancelSms	service	Twój identyfikator usługi dostępny w panelu klienta
	api	Twój identyfikator API dostępny w panelu klienta
	token	Token zabezpieczający konto API dostępny w panelu klienta
	sms	Identyfikator wiadomości zwrócony podczas wysłania

Odpowiedzi

-29	Brak jednego z wymaganych parametrów (service, api, token, sms).
-27	Niepoprawna autoryzacja. Sprawdź czy service, api oraz token są poprawne.
-15	Podany identyfikator nie występuje w systemie
1	Wiadomość została poprawnie wysłana.
Przykładowa odpowiedź	<pre>{"api":{"status":200,"response":1,"error":false,"sms":{"id":"66785","deleted_at":"2012-09-09 13:20:24"}}</pre>